

Введение

Кабелеискатель с цветным экраном и функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат «Успех КБИ-309ЦК» - морозоустойчивый комплект в виде моноблока с отображением на графическом цветном ЖК дисплее линии положения коммуникации, графиков и шкал изменения уровней входных сигналов, цифровых значений уровней сигнала, расстояния до оси коммуникации, величины протекающего по ней тока и других параметров с диапазоном температуры эксплуатации от -30 до +60°C.

Назначение приемника

- Обследование участка местности с целью поиска и трассировки коммуникаций.
- Определение глубины залегания коммуникаций.
- Определение мест пересечения и мест разветвления коммуникаций.
- Определение мест повреждения коммуникаций, в том числе, при помощи подключаемых к прибору внешних датчиков.
- Выбор кабеля из пучка при помощи подключаемых к прибору клещей индукционных или накладной рамки.
- Одновременное проведение трассировки и дефектоскопии.
- Трассировка коммуникаций с сохранением координат и параметров точек.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха, °С.....от -30 до +60
- Относительная влажность, %до 85 при t=35 °С
- Давление, кПА..... от 84 до 106
- Степень защиты прибора..... IP 54

***Система работы с приёмником описана
в Руководстве по эксплуатации на приемник.***

РЭ являются составляющей частью данного комплекта поставки.

1. Паспорт на комплект поставки «Успех КБИ-309ЦК»

Наименование	Обозначение	Кол.	Заводской номер
Трассопоисковый приемник	АП-019.5	1	
Кабель VENTION mini USB-USB 1,5 м		4	
Блок питания	CD122	1	
Чехол для приемника АП-019		1	
Руководство по эксплуатации		1	
Паспорт		1	

Оборудование, поставляемое по отдельному заказу

Наименование	Обозначение	Кол.	Заводской номер
Датчик контроля качества изоляции	ДКИ-117		
Датчик - определитель дефектов коммуникаций	ДОДК-117		
Клеши индукционные	СИ-110/____		
Накладная рамка	NR-117М		
Чехол для ДКИ	Чехол 53178		
Малогабаритный электромагнитный датчик	MED-127		
Антенна	ИЭМ-301.5		

5. Сведения о рекламациях

В случае отказа комплекта в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить технически обоснованный акт, в котором указать: дату отказа, действия, при которых он произошел, признаки отказа и условия эксплуатации, при которых произошел отказ.

В случае обнаружения некомплекта при распаковке необходимо составить акт приемки с указанием даты получения изделия, каким способом было доставлено изделие, состояние упаковки и пломб (печатей).

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются печатью и высылаются (доставляются) изготовителю

6. Сведения об утилизации

Кабелеискатель с цветным экраном «Успех КБИ-309ЦК» после выхода из эксплуатации подлежит утилизации.

Утилизацию производит Изготовитель.

Принять прибор, подлежащий утилизации, может Поставщик.