


СЕРИЯ MINI


В сочетании с компрессором для откачивания элегаза до давления 5 мбар

B093R30:

Блок вакуумного компрессора (3.3 м³/ч)

Рабочее напряжение: 220 - 240 В / 50 / 60 Гц переменного тока

B093R30S15:

Блок вакуумного компрессора (3.3 м³/ч)

Рабочее напряжение: 110 - 127 В / 60 Гц переменного тока



Технические параметры:

Размеры: Длина 510 мм, Ширина 325 мм, Высота 290 мм

Вес: 24 кг

Стандартное оборудование:

Вакуумный компрессор для элегаза [3,3 м ³ /ч (при 50 Гц); 4 м ³ /ч (при 60 Гц), окончательный вакуум во время откачивания < 5 мбар
--

Электромагнитный клапан

Датчик давления

Цифровой вакуумный индикатор (0 - 400 мбар)

Соединение DILLO DN8

Электрическое управление

Соединительный электрический кабель длиной 2м

Цвет: оранжевый (RAL 2004)

Инструкции по эксплуатации

Опциональное оборудование за дополнительную плату:

Резиновый шланг DN8 длиной 2 метра с шпунтовым соединением DILLO DN8 на обоих концах	6-1042-R020
Армированный шланг DN8 длиной 2 метра с шпунтовым соединением DILLO DN8 на обоих концах	6-1130-R020
Дополнительная инструкция по эксплуатации	6-0004-R213
Алюминиевый транспортный чемодан	3-781-R017

Набор запасных частей:

Комплект запасных частей для вакуумного компрессора	05-1647-R100
---	--------------

Упаковка:

Упаковка для B093R30 / B093R30S15	3-748-R003-C
-----------------------------------	--------------