



# Мобильная установка вакуумного насоса

## УВМ-40

### Вакуумный насос производительностью 40 м<sup>3</sup>/ч

Оборудование предназначено для откачивания воздуха

На устройстве УВМ-40 установлен вакуумный насос, позволяющий откачать воздух из объема электротехнического оборудования до абсолютного давления < 1 мбар для предотвращения образования воздушно-газовой смеси в процессе заполнения газом (элегаз, азот, хладон). Контроль вакуума производится с помощью цифрового электронного вакуумметра.

- Вакуумный насос Busch (Германия)
- Вакуум < 1 мбар



#### Технические параметры:

- Размеры: Д 800 мм, Ш 640 мм, В 1000 мм
- Масса: 110 кг
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц

#### Стандартное оборудование:

- Вакуумный насос 40 м<sup>3</sup>/час. Конечный вакуум < 1 мбар
- Резиновый шланг DN20, с клапанами DN20 (5 м)
- Соединение на входе DILO DN20
- Цифровой вакуумметр (0 – 100 мбар)
- Ящик для шлагов и инструмента
- Паспорт

#### Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20/DN8
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

	Наименование	Комплектация	
		Шаровый кран	Электромагнитный клапан
1	УВМ-40-001	■	-
2	УВМ-40-002	-	■

#### Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу.