

**B046R20**

## Мобильный вакуумный насос

### Для откачивания воздуха и азота

Мощный вакуумный насос – номинальная всасывающая способность 200 м<sup>3</sup>/ч при 50 Гц для быстрого и надежного вакуумирования отсеков от воздуха до 1 мбар. Это устройство частично подходит для вакуумирования больших газовых отсеков.

Два типа соединений (DN20 и DN40) позволяет вакуумировать два газовых отсека одновременно, что значит большая продуктивность во время эксплуатации.



- Регулируемые и фиксируемые ролики позволяют комфортную транспортировку
- Использование самоуплотняющихся соединений DN20 и DN40
- Защита вакуумного насоса от избыточного давления с помощью электромагнитного клапана
- Различная длина шлангов, как опция
- Цифровой индикатор вакуума
- Ящик для шлангов и аксессуаров

**B046R20****Мобильный вакуумный насос**

B046R20

**Мобильный вакуумный насос****Технические параметры:**

Размеры: Д 1.310 мм, Ш 780 мм, В 1.140 мм
Масса: 332 кг
Рабочее напряжение: 208 - 240 В / 380 - 460 В / 50 - 60 Гц 3-фазы

**Стандартное оборудование:**

Вакуумный насос для воздуха Номинальная всасывающая способность: 200 м³/ч (при 50 Гц), 240 м³/ч (при 60 Гц) Окончательный вакуум < 1 мбар
Цифровой индикатор в мбар
Клапан с электромагнитным управлением
DIL0 муфта DN20, DN40
Электрическое управление
Фиксируемые ролики
Ящик для инструмента
Различные ключи
Цвет: оранжевый (RAL 2004)
2 инструкции по эксплуатации на Немецкий, Английский или Французский

**Опциональное оборудование (устанавливается) за дополнительную оплату:**

Дополнительная стоимость для специфического напряжения	6-0005-R039
--------------------------------------------------------	-------------

**Опциональное оборудование за дополнительную плату:**

5 м резиновый шланг DN20 с соединительной муфтой DN20 с двух сторон	6-1017-R050
10 м резиновый шланг DN20 с соединительной муфтой DN20 с двух сторон	6-1017-R100
5 м армированный шланг DN40 с соединительной муфтой DN40 с двух сторон	6-1076-R050
10 м армированный шланг DN40 с соединительной муфтой DN40 с двух сторон	6-1076-R100
5 м шланг в оплетке DN40 с соединением DN40 на одном конце и соединением DN20 на другом конце	6-1080-R050
10 м шланг в оплетке DN40 с соединением DN40 на одном конце и соединением DN20 на другом конце	6-1080-R100
Рама с отверстиями для подъема и пластиковым покрытием	B089R19
Электрический соединительный кабель 5 x 2,5 AWG 13 для 380- 600 В (доступные длины 5- 30 м)	6-1053-R002
Электрический соединительный кабель 5 x 6 AWG 9 для 200- 240 В (доступные длины 5- 30 м)	6-1053-R003
Дополнительная инструкция по эксплуатации на CD-ROM	6-0004-R213

**Набор запасных частей:**

Годовой пакет обслуживания для вакуумного насоса	6-1048-R121
--------------------------------------------------	-------------

**Упаковка:**

Упаковка для B046R20	3-748-R017-C
----------------------	--------------