


**СЕРИЯ MINI**


Для хранения элегаза в жидкой форме

**B095R12:**

**Компрессор**

Рабочее напряжение: 220 - 240 В / 50 - 60 Гц переменного тока

**B095R12S15:**

**Компрессор**

Рабочее напряжение: 110 - 127 В / 50 - 60 Гц переменного тока



**Технические параметры:**

Размеры: Д 455 мм, Ш 310 мм, В 370 мм
Масса: 28 кг

**Стандартное оборудование:**

Безмасляные компрессор DILO (1,6 м³/ч [при 50 Гц], 50 бар; 1,9 м³/ч [при 60 Гц], 50 бар)
Фильтр частиц
Датчик
Редуктор давления
Соединительные элементы DILO DN8
Электрическое управление
Электрический соединительный кабель длиной 3 м
Цвет: оранжевый (RAL 2004)
Инструкции по эксплуатации

**Опциональное оборудование за дополнительную плату:**

Соединительный элемент для подсоединения к емкостям для хранения элегаза с резиновым шлангом длиной 5 метров, соединительным элементом DILO DN8, шаровым клапаном DN8 и пятью различными соединительными элементами для подсоединения к баллонам с элегазом	6-1041-R050
Резиновый шланг DN8 длиной 2 м с клапанами DILO DN8 с обоих концов	6-1042-R020
Резиновый шланг DN8 длиной 5 м с клапанами DILO DN8 с обоих концов	6-1042-R050
Армированный шланг DN8 длиной 2 м с клапанами DILO DN8 с обоих концов	6-1130-R020
Армированный шланг DN8 длиной 5 м с клапанами DILO DN8 с обоих концов	6-1130-R050
Алюминиевый транспортный чемодан для заказных номеров B095R12	3-781-R021
Дополнительная инструкция по эксплуатации	6-0004-R213

**Набор запасных частей:**

Запасные части для компрессора	6-1081-R010
--------------------------------	-------------

**Упаковка:**

Упаковка для B095R12 / B095R12S15	3-748-R003-C
-----------------------------------	--------------

